

Unidades Condensadoras con compresores Danfoss Maneurop

Características Generales

- Compresores MANEUROP "MT"
- Condensador en chapa Galvaniz. Pint. - HEATCRAFT
- Forzadores EBM con rejillas protectoras
- Presostatos de seguridad para Baja y Alta Presión
- Tubo Recibidor
- Llaves de servicio para Alta y Baja presión
- Caja estanca de conexiones eléctricas con bornes identificados



Para baja temperatura de evaporación.
Refrigerante R-22

Especificaciones Técnicas

Desde 2 hasta 10 HP

Potencia (HP)	Modelo	Caudal de Aire (m3/Hr)	Tubo Recibidor (lt)	Forzadores		Rendimiento Frigorífico (kcal/hr)				
				cantidad	diam. de la hélice	Temp de Evaporación				
						-40°C	-35°C	-30°C	-25°C	-20°C
2,2	MDUCL022T	2250	3,8	1	350	550	770	1000	1350	1730
2,8	MDUCL028T					880	1190	1570	2010	2500
4	MDUCL040T	4500	6	2		1320	1750	2290	2920	3640
4,4	MDUCL044T				1400	1960	2630	3420	4340	
5	MDUCL050T				1990	2690	3520	4490	5590	
8,8	MDUCL088T	1150	11,5		500	2542	3570	4800	6320	8000
10	MDUCL100T					3080	4630	6050	7600	9400

Modelo	Voltaje Nro de fases Frecuencia	Diametro de Succión	Diametro de Descarga	Dimensiones (mm)			Peso Bruto (kg)
				A	B	C	
MDUCL022T	380/3/50	5/8	3/8	630	510	450	71
MDUCL028T							73
MDUCL040T		7/8	1/2	642	1002	469	103
MDUCL044T							106
MDUCL050T		1 1/8	5/8	720	1417	868	210
MDUCL088T							220
MDUCL100T							

Dimensiones

