

Controles de Presión Duales Flow Controls – Serie PS2

Los presostatos duales de la serie PS2 fueron diseñados para su uso en alta o baja presión, en equipos de refrigeración o aire acondicionado. También funcionan con bomba de calor. Mediante el funcionamiento de unos contactos eléctricos se logra mantener la presión dentro de un determinado margen.

Características

- Presiones y diferenciales ajustables
- Mayor nivel de exactitud en los diferenciales dependiendo del modelo
- Display de lectura en Bar y Psig
- El rango de presiones y el diferencial pueden ser fijados individualmente
- Contactos tipo SPDT
- Intercambio manual para chequear el sistema

Especificaciones Técnicas

- Switch SPDT apto para trabajar con 120VAC / 240VAC - 24FLA y 144LRA
- Aprobado por: UL/CUL #E85974,
- VDE 0631/0660, TÜV, CE 73/23/EWG, CE 93/68/EWG



Controles de Presión Flow Controls

Dual Pressure Control	PCN	Adjustment Range			
		Upper Setpoint		Differential Setpoint	
		Left PSI	Right PSI	Left PSI	Right PSI
PS2-Y7A	097954	15" Hg to 100" Hg	90" Hg to 450" Hg	7 to 72	Convertible Auto/Manual Reset
PS2-Y7K	097943			4 to 29	
PS2-Y9K	097950	24" Hg to 45" Hg		4 to 29	

Dual Pressure Control	PCN	Factory Setting		Pressure Connection
		Left PSI	Right PSI	
PS2-Y7A	097954	50/65	290	7/16"-20 UNF
PS2-Y7K	097943			Capillary Nut
PS2-Y9K	097950	7/15		