



La línea de protecciones de Flow Control se compone por una familia de filtros, secadores y elementos de control.

El fin de estos es mantener el circuito de aire acondicionado o refrigeración libre de impurezas, garantizando el funcionamiento correcto y la longevidad de las partes que lo componen.

Sin importar las precauciones que se tomen a la hora de instalar el sistema, las impurezas y los contaminantes existen y pueden afectar el desempeño de los equipos.

Existen todo tipo de residuos que van desde la suciedad y el polvo hasta pequeñas piezas metálicas, agua, aceites e incluso ácidos.



**Filtros Secadores de Aceite – Serie ASF 45 F3-VV****Especificaciones**

- Presión operativa máx.: 500 psig
- N° Archivo UL: SA 3124
- N° Archivo CSA: LR 32462

**Aplicación**

- El ASF 45F3-VV retira efectivamente la basura de las líneas de aceite.

**Características**

- Específicamente diseñado par proteger al compresor de suciedad y otros contaminantes sólidos
- Ajustes de flujo completo minimizan la caída de presión
- Válvulas de Acceso Doble
- Conexiones SAE de 3/8" para fácil instalación en líneas de aceite
- Conexiones SAE de 3/8" para fácil instalación en líneas de aceite
- Filtrado de 10 micrones para la máxima protección del compresor
- Acabado de pintura de polvo epoxy anticorrosiva