INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN REFRIG. & AA

Para información detallada descargue los Catálogos, Hojas Técnicas y Manuales desde nuestra página Web

TOTALINE

LOCALES >

Repuestos y personas. Trabajando Juntos

Totaline Lima Lima 411, CABA (011) 4384.5509 **Totaline Lanús** Av. San Martín 1382, Lanús Oeste (011) 4240.1700 / 4225.6627 **Totaline Norte** Av. Mitre 2725, Munro (011) 4721.0000/0033/0333 **Totaline Oeste** Pte. Perón 6991, Ituzaingó (011) 4459.3004/0186 **Totaline Rosario** Eva Perón 4751, Rosario (0341) 437.5606/4063/4304 **Totaline Interior** Vedia 3616, 4to piso, CABA (011) 4014.5104/5028

TOTALINE.COM.AR

INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN REFRIG. & AA

Instrumentos de Medición

Medición & Comprobación Eléctrica

Multímetros Digitales

Cod. SAP	Características																
	Clasif. Seg.	True RMS	Pantalla			Funciones											
			Tipo	Barra Segm.	Máx.-Mín.	Det. V. s/Cont.	Ret. Hold	Auto-rrango	Comp. Diodos	Tens. CA/C	Cte. CA	Cte. CC	Temp.	Frec.	Cap.	Resist.	Cont.
FLUKE-107	Cat. III 600V	No	LCD-3.5D. Backlight	No	No	No	Sí	No	Sí	600V	10A	10A	No	50Hz a 100kHz	50nF a 1000µF	40M Ω	Sí
FLUKE-114	Cat. III 600V	Sí	LCD-3.5D. Backlight	33	Sí	No	Sí	Sí	No	600V	No	No	No	No	No	40M Ω	Sí
FLUKE-116	Cat. III 600V	Sí	LCD-3.5D. Backlight	33	Sí	No	Sí	Sí	Sí	600V	600 µA	600 µA	-40/ +400C	9Hz a 999Hz	1nF a 9999µF	40M Ω	Sí

FLUKE-107

FLUKE-114

FLUKE-116

Pinzas Amperométricas

Cod. SAP	Características																
	Clasif. Seg.	True RMS	Pantalla			Funciones											
			Tipo	Máx. /Mín.	Ret. Hold	Det. V. s/Cont.	Auto-rrango	Comp. Diodos	Tens. CA/CC	Cte. CA	Cte. CC	Temp.	Frec.	Cap.	Resist.	Cont.	Ap. Mord
FLUKE-302+	Cat. III 600V	No	LCD-3.5D. Backlight	No	Sí	No	No	No	600V	400A	No	No	No	No	4000Ω	Sí	30 mm
FLUKE 324	Cat. III 600V	No	LCD-3.5D. Backlight	No	Sí	No	No	No	600V	400A	No	-10/ +400C	No	100-1000µF	4000Ω	Sí	30 mm
FLUKE 325	Cat. III 600V	No	LCD-3.5D. Backlight	Sí	Sí	No	No	No	600V	400a	400A	-10/ +400C	5a500 Hz	100-1000µF	40kΩ	Sí	30 mm
FLUKE-902	Cat. III 600V	Sí	LCD-2.5D. Backlight	Sí	Sí	No	No	No	600V	400a	200µ A	-10/ +400C	No	1-1000µF	9999Ω	Sí	30.5 mm
FLUKE-T5-600	Cat. III 600V	No	LCD-3.5D.	No	Sí	No	Sí	No	600V	100a	No	No	No	No	1000Ω	Sí	12.9 mm

FLUKE-302+

FLUKE-324/325

FLUKE-902

FLUKE-T5-600

Instrumentos de Medición

Medición & Comprobación Eléctrica

Detectores de Voltaje & Continuidad

Cod. SAP	Elemento	Principales Características
FLUKE-T90	Det. Volt. y Cont.	12-690V CA/CC+Indicación c/Leds+Disp. Disp. Prot.
FLUKE-T110	Det. Volt. y Cont.	12-690V CA/CC+Ind. c/Leds+Disp. Prot.+nd. Rot.Fases
FLUKE-T130	Det. Volt. y Cont.	6-690V CA/CC+Ind. Digital+Disp.Prot.+Ind. Rot.Fases

Características		T90	T110	T130
Clasif. Seguridad		Cat. III 600V	Cat. IV 600V	Cat. IV 600V
Pantalla	**Tipo**	Leds	Leds	Digital
	Dígitos	NA	NA	3.5
	Ret. de Valores (Hold)	No	No	Sí
Características	**Linterna**	No	Sí	Sí
	Vibración	No	Sí	Sí
Especificaciones	**Tensión CA/CC**	12-690V	12-690V	6-690V
	Continuidad	0-400kΩ	0-400kΩ	0-400kΩ
	Frecuencia	0/40-0400 Hz	0/40-0400 Hz	0/40-0400 Hz
	Indicador de Rot. Fases	No	100-690V	100-690V
	Botones Disp. Prot.	Sí	Sí	Sí

T90/110

T130

Detectores de Tensión Sin Contacto

Cod. SAP	Elemento	Principales Características
FLUKE-LVD2	Det. Volt. Sin Contacto	90-600V CA+Indicación Luminosa de 2 Niveles
FLUKE-T+PRO CAN	Det. Volt. Sin Contacto	10,2-600V CA/CC+Ind. c/Leds+Disp. Dig.+Res.+Cont.+nd. Rot.Fases

Características		LVD2	T+PRO
Clasif. Seguridad		Cat. IV 600V	Cat. IV 600V
Pantalla	**Tipo**	NA	Digital
	Dígitos	NA	3
	Backlight	NA	Sí
	Ret. de Valores (Hold)	NA	Sí
Características	**Linterna**	Sí	Sí
	Señal Luminosa	Sí, 2 Niveles	Sí
	Señal Acústica	No	Sí
	Vibración	No	Sí
Especificaciones	**Tensión CA/CC**	90-600V	12-600V Leds/ 10,2-600V LCD
	Continuidad	No	Sí
	Resistencia	No	0-9,99Ω
	Indicador de Rot. Fases	No	Sí

T+PRO

LVD2

Instrumentos de Medición

Medición & Comprobación

Termómetros Infrarrojos

Cod. SAP	Grado Prot.	Pantalla		Funciones						
		Tipo	Máx./Mín. /Dif.	Detección	Puntero	Sonda Temp. Ext.	Emisividad	D:S	Alarma Hi-Low	Temperatura
FLUKE-561		LCD-Backlight	Sí	Infrarrojos	Láser	Tipo K	3 Niveles Bajo (0,3), medio (0,7). Alto (0,95)	12:1	No	-40°Ca550°C
FLUKE-59 MAX	IP40	LCD-Backlight	Sí	Infrarrojos	Láser	No	Aj. 0,10 a 1,00	8:1	Sí	-30°Ca350°C
FLUKE-62MAX ESPR	IP54	LCD-Backlight	Sí	Infrarrojos	2 Lásers	No	Aj. 0,10 a 1,00	12:1	Sí	-30°Ca650°C

FLUKE-561

FLUKE-62MAX

FLUKE-59MAX

Psicrómetros, Temperatura y Humedad

Cod. SAP	Elemento	Principales Características
FLUKE-971	Termohigrómetro	Lectura de Temperatura y Humedad / Máx.-Mín.-Promedio

	Características	
Pantalla	**Tipo**	Digital 2 Líneas
	Backlight	Sí
	Punto de Rocío	Sí
	Temp. B. Húmedo	Sí
	Registro Máx./Mín./Prom.	Sí
	Ret. Lectura Hold	Sí
Características	**Sensor**	NTC
Especificaciones	**Temperatura**	-20 °C a 60 °C
	Humedad Relativa	5% a 95% HR
	Cap. almacen. de	99 puntos

FLUKE-971

Instrumentos de Medición

Medición & Comprobación del Aire

Caudal + Presión + Velocidad + Temperatura

Cod. SAP	Elemento	Principales Características
FLUKE-922KIT	Med. Caudal, Presión, Velocidad	Mide Caudal, Presión, Velocidad y Temperatura

Características

Grad. Prot.		IP40
Pantalla	**Tipo**	Digital
	Backlight	Sí
	Registro Máx./Mín./Prom.	Sí
	Ret. Lectura Hold	Sí
Especificaciones	**Temperatura**	0 °Ca50 °C
	Presión del Aire	± 4000 Pa ± 16 pulgadas H2O ± 400 mm H2O ± 40 mbares ± 0,6 PSI
	Velocidad del Aire	250 a 16.000 p/min 1 a 80 m/s
	Caudal del Aire	0 a 99.999 cfm 0 a 99.999 m3/hr 0 a 99.999 l/s
	Cap. almacen. datos	99 puntos

FLUKE-922KIT

Accesorios

Accesorios para Multímetros y Pinzas Amperométricas

Cod. SAP	Elemento	Aplicación
FLUKE-TL71	Puntas de Prueba	Multímetros Y Pinzas Amp.
FLUKE-TL175	Puntas de Prueba Longitud ajustable	Multímetros Y Pinzas Amp.
FLUKE-TPAK	Accesorios para colgar con Imán	Multímetros
FLUKE-C25	Estuche	Multímetros

FLUKE-TL71

FLUKE-TL175

FLUKE-TPAK

FLUKE-C25