

# CORTINAS DE AIRE

## CORTINA DE AIRE

**Comfortmaker**  
Air Conditioning & Heating

En todo proyecto que considera el ahorro de energía un objetivo prioritario, la **CORTINA DE AIRE Comfortmaker** brindará una importante contribución.

Su presencia permite mantener la temperatura del ambiente climatizado evitando el ingreso de aire exterior en las aperturas de puertas e impidiendo la entrada de insectos.

Superficies e inversión destinada a la realización de zonas de preingreso no son necesarias si las mismas son instaladas.



Con Control Remoto



**Modelos FM**  
Sólo Frío

**Modelos RM**  
con Calefacción



- Diseño moderno y elegante, fácil instalación y mantenimiento
- 3 Modelos de 90, 120 y 150cm de ancho con y sin calefacción
- Gran caudal de aire y bajo nivel sonoro
- Manejo por medio de Control Remoto y panel de mando en la misma unidad
- Modelos sólo frío con dos velocidades de ventilación
- Modelos con calefacción con superficie PTC de menor consumo, protección térmica, delay de apagado
- Modelos con calefacción con posibilidad de encendido de calor o sólo ventilación

Para información detallada descargue las Hojas Técnicas e Instructivos de Instalación desde nuestra página Web

**LOCALES >**

**Repuestos y personas. Trabajando Juntos**

**TOTALINE**

**TOTALINE.COM.AR**

**Totaline Lima** Lima 411, CABA (011) 4384.5509 **Totaline Lanús** Av. San Martín 1382, Lanús Oeste

(011) 4240.1700 / 4225.6627 **Totaline Norte** Av. Mitre 2725, Munro (011) 4721.0000/0033/0333

**Totaline Oeste** Pte. Perón 6991, Ituzaingó (011) 4459.3004/0186 **Totaline Rosario** Eva Perón 4751,

Rosario (0341) 437.5606/4063/4304 **Totaline Interior** Vedia 3616, 4to piso, CABA (011) 4014.5104/5028

# CORTINAS DE AIRE

## Cortinas de Aire

Características Técnicas

### Modelos FM

Sólo Frío

**Comfortmaker**  
Air Conditioning & Heating

Modelo	Medidas (mm)			H Max. Inst.	Motor		Vel. Aire (m/s)		Caudal (m <sup>3</sup> /h)	Ruido (dB)	Peso (kg)
	Ancho	Alto	Prof.		Pot. (W)	Cte.(A)	Alta	Baja			
FM-3509Y	900	221	183	3 / 3,5 mt	130/120	0,6	11	9	2350	55	10
FM-3512Y	1200	221	183	3 / 3,5 mt	180/165	0,9	11	9	3050	57	13
FM-3515Y	1500	221	183	3 / 3,5 mt	255/205	1,2	11	9	3950	59	16



### Modelos RM

con Calefacción PTC

Modelo	Medidas (mm)			H Max. Inst.	Motor		Vel. Aire (m/s)		Caudal (m <sup>3</sup> /h)	Ruido (dB)	Peso (kg)
	Ancho	Alto	Prof.		Pot. (W)	Cte.(A)	Alta	Baja			
RM-2209-DY	900	221	183	2,3 / 3 m	6000	29	175	7,5-8	1500	55	14,5
RM-2212-DY	1200	221	183	2,3 / 3 m	7200	34	240	7,5-8	2000	57	18
RM-2215-DY	1500	221	183	2,3 / 3 m	9000	43	350	7,5-8	2500	60	22



**TOTALINE**  
REFRIGERACION Y AIRE ACONDICIONADO

Repuestos y personas. Trabajando Juntos