

COMPRESORES HERMÉTICOS SCROLL



CopelandTM
brand products



Motocompresores Herméticos Scroll ZR / ZP Series

AT & MT R22-R407c / R410a

R22-R407c

Media y Alta Temperatura, Monofásicos 230V/1F/50Hz, Series ZR

Cód. SAP	HP	Desp. cm3/rev	Capac.* Frig/h	Pot.Abs. W	Amp	Aceite Tipo/Lt	Capac. Arran.	Capac. Marcha	Succión Ø"	Descarga Ø"	H mm	Peso Kg
CO-ZR36K3E-PFJ-522	3	49.50	7267	2740	13.1	POE32/1.24	NA	50µF	3/4"S	1/2"S	399	29.5
CO-ZR36KH-PFJ-522	3	49.47	7654	2730	13.6	POE32/1.24	NA	55µF	3/4"S	1/2"S	400	27.2
CO-ZR38K5-PFJ-600	3	50.90	7826	2850	13.6	POE32/1.24	88-106µF/330V	60µF	7/8"S	1/2"S	430	31.2
CO-ZR42K3-PFJ-522	3.5	56.00	8815	3150	15.2	POE32/1	NA	60µF	3/4"S	1/2"S	419	30.4

Media y Alta Temperatura, Trifásicos 380V/3F/50Hz, Series ZR

Cód. SAP	HP	Desp. cm3/rev	Capac.* Frig/h	Pot.Abs. W	Amp	Aceite Tipo/Lt	Capac. Arran.	Capac. Marcha	Succión Ø"	Descarga Ø"	H mm	Peso Kg
CO-ZR36K3E-TFD522	3	49.50	7267	270	4.80	POE32/1.24	NA	NA	3/4"S	1/2"S	399	27.2
CO-ZR38K5-TFD-600	3	50.94	7740	2860	5.00	POE32/1.24	NA	NA	7/8"S	1/2"S	506	27.5
CO-ZR48KC-TFD-522	4	65.51	10191	3000	6.10	MIN3GS/1,36	NA	NA	7/8"S	1/2"S	431	28.1
CO-ZR57KCTFD522	5	77.20	11954	4170	7.80	MIN3GS/1,95	NA	NA	7/8"S	1/2"S	451	36.3
CO-ZR57KCE-TFD-522	5	77.18	11475	4380	7.90	POE32/1,95	NA	NA	7/8"S	1/2"S	451	36.3
CO-ZR61KCE-TFD-522	5	82.61	12470	4520	8.15	POE32/1,95	NA	NA	7/8"S	1/2"S	451	36.1
CO-ZR72KCTFD522	6	98.06	15222	5200	8.90	MIN3GS/1,95	NA	NA	7/8"S	1/2"S	451	38.6
CO-ZR72KCE-TFD-522	6	98.06	15222	5200	8.90	POE32/1,77	NA	NA	7/8"S	1/2"S	451	38.6
CO-ZR81KC-TFD-522	6.5	107.80	17114	10.5	3.43	MIN3GS/1,74	NA	NA	7/8"S	3/4"S	456	39.0
CO-ZR81KCE-TFD-450	6.5	107.80	17114	10.5	3.43	POE32/1,77	NA	NA	7/8"S	3/4"S	456	39.0
CO-ZR94KC-TFD-522	7.5	127.13	20000	6750	12.50	MIN3GS/2,51	NA	NA	1.1/8"S	7/8"S	476	57.2
CO-ZR94KCETFD550	7.5	127.15	19780	6950	12.85	POE32/2,51	NA	NA	1.1/8"S	7/8"S	476	57.2
CO-ZR125KC-TFD-522	10	167.12	26750	9000	15.80	MIN3GS/3,25	NA	NA	1.3/8"S	7/8"S	533	61.2
CO-ZR125KCETFD550	10	167.15	25800	8950	16.00	POE32/3,25	NA	NA	1.3/8"S	7/8"S	533	61.2
CO-ZR144KC-TFD-522	12	190.83	30250	10100	17.70	MIN3GS/3,25	NA	NA	1.3/8"S	7/8"S	533	61.2
CO-ZR144KCETFD550	12	190.86	29670	10150	17.65	POE32/3,25	NA	NA	1.3/8"S	7/8"S	533	61.2
CO-ZR160KCETED568	13	209.14	32250	11450	20.45	POE32/3,25	NA	NA	1.3/8"S	7/8"S	551	64.9
CO-ZR190KC-TED-568	15	249.16	37840	13650	26.45	MIN3GS/3,25	NA	NA	1.3/8"S	7/8"S	551	66.2
CO-ZR190KCETED568	15	249.16	37840	13650	26.45	POE32/3,25	NA	NA	1.3/8"S	7/8"S	551	66.2

(1) 50Hz. Condiciones AHRI: Temp. Evap.: +7.2°C, Temp. Cond.: +54.4°C, Subenfriamiento: 8.3K, Sobrecalefacción: 11.1K

Para información detallada descargue los Catálogos, Hojas Técnicas e Instrucciones de Montaje, desde nuestra página Web

LOCALES >

Repuestos y personas. Trabajando Juntos

TOTALINE

Totaline Lima Lima 411, CABA (011) 4384.5509 **Totaline Lanús** Av. San Martín 1382, Lanús Oeste

(011) 4240.1700 / 4225.6627 **Totaline Norte** Av. Mitre 2725, Munro (011) 4721.0000/0033/0333

Totaline Oeste Pte. Perón 6991, Ituzaingó (011) 4459.3004/0186 **Totaline Rosario** Eva Perón 4751,

Rosario (0341) 437.5606/4063/4304 **Totaline Interior** Vedia 3616, 4to piso, CABA (011) 4014.5104/5028

TOTALINE.COM.AR

COMPRESORES HERMÉTICOS SCROLL

Copeland
brand products

Compresores Herméticos Scroll

R410a

Media y Alta Temperatura, Trifásicos 380-400V/3F/50Hz, Series ZP

Cód. SAP	HP	Desp. cm ³ /rev	Capac.* Frig/h	Pot.Abs. W	Amp	Aceite Tipo/Lt	Capac. Arran.	Capac. Marcha	Succión Ø"	Descarga Ø"	H mm	Peso Kg
CO-ZP54K5E-TFD-522	4.5	50.00	11094	4280	7.0	POE32/1.00	NA	NA	7/8"S	1/2"S	430	32.40
CO-ZP72KCE-TFD-522	6	67.13	14706	5700	9.8	POE32/1.77	NA	NA	7/8"S	1/2"S	455	39.90
CO-ZP91KCE-TFD-522	7.5	84.64	18662	6790	12.4	POE32/1.77	NA	NA	7/8"S	3/4"S	443	40.82
CO-ZP103KCE-TFD550	9	96.36	21672	7800	14.4	POE32/3.25	NA	NA	1.3/8"S	7/8"S	533	61.23
CO-ZP120KCE-TFD	10	113.58	25198	9100	16.6	POE32/3.25	NA	NA	1.3/8"S	7/8"S	533	61.23
CO-ZP120KCETFD550	10	113.58	25198	9100	16.6	POE32/3.25	NA	NA	1.3/8"S	7/8"S	533	61.23
CO-ZP137KCE-TF5-55	12	127.15	9804	10200	18.3	POE32/3.25	NA	NA	1.3/8"S	7/8"S	533	62.14
CO-ZP137KCE-TFD550	12	127.15	9804	10200	18.3	POE32/3.25	NA	NA	1.3/8"S	7/8"S	533	62.14
CO-ZP154KCE-TWD568	13	142.94	31820	11600	20.8	POE32/3.25	NA	NA	1.3/8"S	7/8"S	552	64.86
CO-ZP182KCETWD568	15	167.15	37840	13500	26.3	POE32/3.25	NA	NA	1.3/8"S	7/8"S	552	66.22
CO-ZP182KCE-TED-56	15	167.15	37840	13500	26.3	POE32/3.25	NA	NA	1.3/8"S	7/8"S	552	66.22
CO-ZP296KCETED525	25	267.29	61060	22000	37.3	POE32/4.50	NA	NA	1.5/8"S	1.1/8"S	694	132.70

(1) 50Hz. Condiciones AHRI: Temp. Evap.: +7.2°C, Temp. Cond.: +54.4°C, Subenfriamiento: 8.3K, Sobrecalentamiento: 11.1K



Copeland Scroll 3 a 6,5 HP



Copeland Scroll 7-15 HP



Copeland Scroll 20-60 HP

TOTALINE

REFRIGERACION Y AIRE ACONDICIONADO

Repuestos y personas. Trabajando Juntos