

# TOTALINE®

## MOTOCOMPRESORES HERMÉTICOS SCROLL ALTA Y MEDIA TEMPERATURA

Copeland™

EMERSON™



Copeland Scroll  
3 a 6,5 HP

Copeland Scroll  
7-15 HP

Copeland Scroll  
20-40 HP

ZR / ZP Series

AT & MT

R22-R407c R22-R407c / R410a

Monofásicos 230V/1F/50Hz | Trifásicos 380V/3F/50Hz | Series ZR

R22												
Código SAP	HP	Desplazamiento (cm³/r)	Capacidad* (frig./h)	Potencia Abs. (W)	Amp.	Aceite Tipo/Lt.	Capacitor		Succión (Ø")	Descarga (Ø")	H (mm)	Peso (kg)
							Arranque	Marcha				
CO-ZR36K3E-TFD522	3	49,50	7267	2700	4,8	POE/1.24	NA	NA	3/4"S	1/2"S	400	27,2
CO-ZR36KH-PFJ-522	3	49,47	7654	2730	13,6	POE/1.24	NA	55µF	3/4"S	1/2"S	400	27,2
CO-ZR48KC-TFD-522	4	65,51	10191	3000	6,1	Mineral/1.36	NA	NA	7/8"S	1/2"S	431	28,1
CO-ZR57KE-TFD-52E	5	77,20	11954	4130	7,8	POE/1.24	NA	NA	7/8"S	1/2"S	431	28,6
CO-ZR61KE-TFD-52E	5	82,60	12857	4470	8,3	Mineral/1.24	NA	NA	7/8"S	1/2"S	431	30,0
CO-ZR72KCTFD522	6	98,06	15222	5200	8,9	Mineral/1.95	NA	NA	7/8"S	1/2"S	451	38,6
CO-ZR81KC-TFD-522	6,5	107,80	17114	5810	10,5	Mineral/1.74	NA	NA	7/8"S	3/4"S	456	39,0
CO-ZR94KC-TFD-522	7,5	127,13	20000	6750	12,5	Mineral/2.51	NA	NA	1.1/8"S	7/8"S	476	57,2
ZR125KF-TFD-522	10	167,10	26660	9140	16,7	Mineral/3.15	NA	NA	1.3/8"S	7/8"S	546	61,2
ZR144KF-TFD-522	12	190,86	30530	10250	18,6	Mineral/3.15	NA	NA	1.3/8"S	7/8"S	546	61,2
CO-ZR160KCETED568	13	209,14	32250	11450	20,5	POE/3.25	NA	NA	1.3/8"S	7/8"S	551	64,9
ZR190KC-TFD-550	15	249,16	39130	13600	25,6	Mineral/3.15	NA	NA	1.3/8"S	7/8"S	551	66,2

\*50Hz. Condiciones AHRI: Temp. Evap.: +7.2°C, Temp. Cond.: +54.4°C, Subenfriamiento: 8.3K, Sobrecalentamiento: 11.1K

LOCALES >

- > **Totaline Lanús** Av. San Martín 1382, Lanús Oeste (011) 4240.1700 / 4225.6627
- > **Totaline Norte** Av. Mitre 2725, Munro (011) 4721.0000 / 0033 / 0333
- > **Totaline Oeste** Pte. Perón 6991, Ituzaingó (011) 4459.3004 / 0186
- > **Ventas Interior del País** (011) 4014.5104 / 5028 / 5024

# TOTALINE®

TOTALINE.COM.AR

## Trifásicos 380V/3F/50Hz | Series ZR

R22 & R407C												
Código SAP	HP	Desplazamiento (cm³/r)	Capacidad* (frig./h)	Potencia Abs. (W)	Amp.	Aceite Tipo/Lt.	Capacitor		Succión (Ø")	Descarga (Ø")	H (mm)	Peso (kg)
							Arranque	Marcha				
CO-ZR57KCE-TFD-522	5	77,2	11475	4380	7,9	POE/1,95	NA	NA	7/8"S	1/2"S	451	36,3
CO-ZR72KCE-TFD-52E	6	98,1	14878	5350	9,4	POE/1.77	NA	NA	7/8"S	1/2"S	451	38,6
CO-ZR81KCE-TFD-522	6,5	107,8	16426	5900	11,0	POE/1.77	NA	NA	7/8"S	3/4"S	456	39,0
CO-ZR94KCE-TFD550	7,5	127,2	19780	6950	12,9	POE/2,51	NA	NA	1.1/8"S	7/8"S	476	57,2
CO-ZR125KFE-TFD522	10	167,2	25800	9050	16,8	POE/3.25	NA	NA	1.3/8"S	7/8"S	545	61,2
CO-ZR144KCE-TFD522	12	190,8	29670	10150	17,7	POE/3.15	NA	NA	1.3/8"S	7/8"S	533	61,2
CO-ZR160KCE-TWD568	13	209,1	32250	11450	20,5	POE/3.25	NA	NA	1.3/8"S	7/8"S	552	65,0
CO-ZR190KCE-TFD522	15	249,2	37849	13650	26,5	POE/3.25	NA	NA	1.3/8"S	7/8"S	552	66,2
CO-ZR250KCE-TWD265	20	325,2	50310	18000	30,2	POE/4.3	NA	NA	1.5/8"S	1.3/8"S	727	139,2
CO-ZR300KCE-TED522	25	384,7	60200	20500	35,2	POE/6	NA	NA	2.1/8"S	1.3/8"S	724	184,2
CO-ZR380KCE-TWD522	30	502,6	76970	27100	46,2	POE/6	NA	NA	1.5/8"S	1.3/8"S	724	176,9

## Trifásicos 380-400V/3F/50Hz | Series ZP

R410A												
Código SAP	HP	Desplazamiento (cm³/r)	Capacidad* (frig./h)	Potencia Abs. (W)	Amp.	Aceite Tipo/Lt.	Capacitor		Succión (Ø")	Descarga (Ø")	H (mm)	Peso (kg)
							Arranque	Marcha				
CO-ZP31K5E-TFD-622	2,5	29,5	6321	2580	4,6	POE/0.73	NA	NA	3/4"S	1/2"S	388	22,0
CO-ZP38K5E-TFD-622	3,2	35,7	7653	3060	5,2	POE/1.2	NA	NA	7/8"S	1/2"S	431	31,0
CO-ZP61KCE-TFD-622	5	58,1	12600	4750	8,3	POE/1.6	NA	NA	7/8"S	1/2"S	456	40,3
CO-ZP67KCE-TFD-420	5,6	63,0	13846	5200	9,1	POE/1.77	NA	NA	7/8"S	1/2"S	455	39,5
CO-ZP72KCE-TFD-522	6	67,1	14706	5700	9,8	POE/1.77	NA	NA	7/8"S	1/2"S	455	39,9
CO-ZP83KCE-TFD-522	7	77,2	17114	6400	11,7	POE/1.77	NA	NA	7/8"S	1/2"S	455	39,5
CO-ZP91KCE-TFD-522	7,5	84,6	18662	6790	12,4	POE/1.77	NA	NA	7/8"S	3/4"S	443	40,8
CO-ZP103KCE-TFD550	9	96,4	21672	7800	14,4	POE/3.13	NA	NA	1.3/8"S	7/8"S	533	61,2
CO-ZP120KCE-TFD550	10	113,6	25198	9100	16,6	POE/3.13	NA	NA	1.3/8"S	7/8"S	533	61,2
CO-ZP137KCE-TFD550	12	127,2	9804	10200	18,3	POE/3.13	NA	NA	1.3/8"S	7/8"S	533	62,1
CO-ZP154KCE-TWD568	13	142,9	31820	11600	20,8	POE/3.13	NA	NA	1.3/8"S	7/8"S	552	64,9
CO-ZP182KCE-TWD522	15	167,2	11610	13500	25,7	POE/3.13	NA	NA	1.3/8"S	7/8"S	551	66,2
ZP236KCE-TED-524	20	217,2	15222	17700	30	POE/4.2	NA	NA	1.5/8"S	1.1/8"S	694	127,1
CO-ZP296KCE-TED525	25	267,3	61060	22000	37,3	POE/4.50	NA	NA	1.5/8"S	1.1/8"S	694	132,7
ZP385KCE-TED-524	30	349,4	79550	28500	48,1	POE/6	NA	NA	1.5/8"S	1.3/8"S	724	176,9
ZP485KCE-TED-524	40	444,5	101910	35700	60	POE/6	NA	NA	1.5/8"S	1.3/8"S	746	190,1

\*50Hz. Condiciones AHRI: Temp. Evap.: +7.2°C, Temp. Cond.: +54.4°C, Subenfriamiento: 8.3K, Sobre calentamiento: 11.1K

## LOCALES >

- > **Totaline Lanús** Av. San Martín 1382, Lanús Oeste (011) 4240.1700 / 4225.6627
- > **Totaline Norte** Av. Mitre 2725, Munro (011) 4721.0000 / 0033 / 0333
- > **Totaline Oeste** Pte. Perón 6991, Ituzaingó (011) 4459.3004 / 0186
- > **Ventas Interior del País** (011) 4014.5104 / 5028 / 5024

# TOTALINE®



## SM-SZ-SY / SH Series

AT & MT

R22 - R407c / R410a

### Trifásicos 380-400V/3F/50Hz | Series SM

R22										
Código SAP	HP	Desplazamiento (cm <sup>3</sup> /rev)	Capacidad* (Frig/h)	Potencia Absorbida (W)	Corriente máxima de Operación (A)	Aceite (Tipo/Lt)	Succión (Ø")	Descarga (Ø")	H (mm)	Peso (kg)
DAN-SM090-4VM	7,5	120,5	18748	6540	17	MIN160P/3.25	1.1/8"S	3/4"S	508	65
DAN-SM120-4VM	10	166,6	25886	8960	24	MIN160P/3.25	1.3/8"S	7/8"S	558	73
DAN-SM160-4CBM	13	216,6	33540	11590	29	MIN160P/3.6	1.5/8"S	1.1/8"S	631,3	90
DAN-SM185-4CAM	15	249,9	39130	13620	35	MIN160P/6.2	1.5/8"S	1.1/8"S	678	100

### Trifásicos 380-400V/3F/50Hz | Series SZ

R407c										
Código SAP	HP	Desplazamiento (cm <sup>3</sup> /rev)	Capacidad* (Frig/h)	Potencia Absorbida (W)	Corriente máxima de Operación (A)	Aceite (Tipo/Lt)	Succión (Ø")	Descarga (Ø")	H (mm)	Peso (kg)
DAN-SZ090-4VM	7,5	120,5	17532	6446	17	POE160SZ/3.25	1.1/8"S	3/4"S	508	65
DAN-SZ115-4CAM	9,5	155	22952	8600	22	POE160SZ/3.80	1.3/8"S	7/8"S	579	78
DAN-SZ120-4VM	10	166,6	24611	8990	24	POE160SZ/3.25	1.3/8"S	7/8"S	558	79
DAN-SZ160-4CBM	13	216,6	33183	11761	29	POE160SZ/4.00	1.5/8"S	1.1/8"S	631,3	90
DAN-SZ185-4CAM	15,5	249,9	37059	13619	35	POE160SZ/3.29	1.5/8"S	1.1/8"S	678	100

### Trifásicos 380-400V/3F/50Hz | Series SH

R410a										
Código SAP	HP	Desplazamiento (cm <sup>3</sup> /rev)	Capacidad* (Frig/h)	Potencia Absorbida (W)	Corriente máxima de Operación (A)	Aceite (Tipo/Lt)	Succión (Ø")	Descarga (Ø")	H (mm)	Peso (kg)
SH184A9ALC	18	170,3	38480	13730	41	POE160SZ/3.6	1.3/8"S	7/8"S	555	76
SH240A4ACC	20	227,6	62133	22100	51 (MCC)	POE160SZ/6.70	1.5/8"S	1.1/8"S	648	117
DAN-SH300B4ACC	25	285,5	66578	24013	65 (MCC)	POE160SZ/6.70	1.5/8"S	1.1/8"S	722,5	153

\*Rendimientos en Condiciones ARI: +7.2°C T. Evap. / 54.4°C T. Cond. / Sobrecalentamiento 11.1K / Subenfriamiento 8.3K

## LOCALES >

- > **Totaline Lanús** Av. San Martín 1382, Lanús Oeste (011) 4240.1700 / 4225.6627
- > **Totaline Norte** Av. Mitre 2725, Munro (011) 4721.0000 / 0033 / 0333
- > **Totaline Oeste** Pte. Perón 6991, Ituzaingó (011) 4459.3004 / 0186
- > **Ventas Interior del País** (011) 4014.5104 / 5028 / 5024

# TOTALINE®

TOTALINE.COM.AR

# TOTALINE®

**Panasonic**

**SANYO**



## C-SB & C-SC / C-SP Series

AT & MT

R22 / R410a

### Monofásicos 220-240V/1F/50Hz | Series C-SB

R22												
Código SAP	HP	Desp. (cm³/rev)	Capac.* (Frig/h)	Pot.Abs. (W)	Amp (A)	Capacitores		Aceite (Tipo/Lt)	Succión (Ø")	Descarga (Ø")	H** (mm)	Peso (kg)
						Arranque	Marcha					
C-SB261H5A	3	55,7	8342	3250	18,7	100-140µF/330V	60µF/400V	MIN.68/1.7	7/8"S	1/2"S	451,4	38,5

### Trifásicos 380-415V/3F/50Hz | Series C-SB & C-SC

R22												
Código SAP	HP	Desp. (cm³/rev)	Capac.* (Frig/h)	Pot.Abs. (W)	Amp (A)	Capacitores		Aceite (Tipo/Lt)	Succión (Ø")	Descarga (Ø")	H** (mm)	Peso (kg)
						Arranque	Marcha					
C-SB261H5A	3	55,7	8342	3250	18,7	100-140µF/330V	60µF/400V	MIN.68/1.7	7/8"S	1/2"S	451,4	38,5
C-SB263H8A	3	55,7	7869	2950	8,1	NA	NA	MIN.68/1.7	7/8"S	1/2"S	451,4	38
C-SB303H8A	4	66,8	10148	3650	8,1	NA	NA	MIN.68/1.7	7/8"S	1/2"S	451,4	37,5
SAN-CSB353H8A	5	77,4	13500	4250	9,6	NA	NA	MIN.68/1.7	7/8"S	1/2"S	451,4	38
SAN-CSB453H8A	6	100	17700	5430	10,1	NA	NA	MIN.68/1.7	7/8"S	1/2"S	451,4	39,5
SAN-CSC603H8H	7,5	137	24500	7400	11,3	NA	NA	MIN.68/2.8	1"S	3/4"S	545,9	66,5
SAN-CSC753H8H	10	171,2	30600	9050	18,2	NA	NA	MIN.68/2.8	1"S	3/4"S	562	69,5
SAN-CSC903H8H	12	205,4	36100	10900	18,2	NA	NA	MIN.68/2.8	1"S	3/4"S	562	70,5

### Trifásicos 380-415V/3F/50Hz | Series C-SB

R410												
Código SAP	HP	Desp. (cm³/rev)	Capac.* (Frig/h)	Pot.Abs. (W)	Amp (A)	Capacitores		Aceite (Tipo/Lt)	Succión (Ø")	Descarga (Ø")	H** (mm)	Peso (kg)
						Arranque	Marcha					
SAN-C-SBP160H38A	5	51,8	11352	4600	8,61	NA	NA	PVE68/1.7	7/8"S	1/2"S	451,4	40
SAN-C-SBP205H38B	6	66,8	14448	5600	10,1	NA	NA	PVE68/1.7	7/8"S	1/2"S	451,4	40

\* Datos 50Hz, Temp. Cond. +54,4°C, Temp. Ev. +7,2°C, Temp. Líq. +46,1°C, Temp. Ret. Gas +18,3°C, Temp. Amb. +35°C. \*\* Sin tacos de suspensión.

**LOCALES >**

- > **Totaline Lanús** Av. San Martín 1382, Lanús Oeste (011) 4240.1700 / 4225.6627
- > **Totaline Norte** Av. Mitre 2725, Munro (011) 4721.0000 / 0033 / 0333
- > **Totaline Oeste** Pte. Perón 6991, Ituzaingó (011) 4459.3004 / 0186
- > **Ventas Interior del País** (011) 4014.5104 / 5028 / 5024

# TOTALINE®

TOTALINE.COM.AR