

TOTALINE®

COMPRESORES HERMÉTICOS COMERCIALES R22 Y R404A



L'UNITE
HERMETIQUE



R22

| Código SAP | Serie | Potencia nominal (HP) | Tensión F/V | Desplazamiento (cm ³ /rev) | Capacidad (7,2°C) Watt | Amp | Aceite Tipo / ml | Succión (Ø") | Descarga (Ø") | Línea de líquido (Ø") | Aplicación |
|------------|-------|-----------------------|-------------|---------------------------------------|------------------------|------|------------------|--------------|---------------|-----------------------|---------------------|
| CAJ4519T | AJ | 1,5 | 1F - 220 | 34,50 | 4791 | 12,3 | MIN / 475 | 5/8" | 3/8" | 3/8" | M/HBP |
| TAJ4519T | AJ | 1,5 | 3F - 380 | 34,50 | 4791 | 3,5 | MIN / 475 | 5/8" | 3/8" | 3/8" | M/HBP |
| TAGP4546T | AG | 4 | 3F - 400 | 90,20 | 11290 | 6,6 | MIN / 1960 | 7/8" | 5/8" | 3/8" | M/HBP - Apto Tándem |
| TAGP4561T | AG | 5 | 3F - 400 | 112,60 | 15027 | 9,0 | MIN / 1960 | 1 1/8" | 5/8" | 1/2" | M/HBP - Apto Tándem |
| TAGP4568T | AG | 6 | 3F - 400 | 124,40 | 16876 | 9,6 | MIN / 1960 | 1 1/8" | 5/8" | 1/2" | M/HBP - Apto Tándem |

Condiciones de ensayo de acuerdo a la aplicación correspondiente, según especificaciones de ASHRAE.

R404A

| Código SAP | Serie | Potencia nominal (HP) | Tensión F/V | Desplazamiento (cm ³ /rev) | Capacidad (-6,7°C) Watt | Amp | Aceite Tipo / ml | Succión (Ø") | Descarga (Ø") | Línea de líquido (Ø") | Aplicación |
|------------|-------|-----------------------|-------------|---------------------------------------|-------------------------|------|------------------|--------------|---------------|-----------------------|---------------------|
| CAJ4519Z | AJ | 1,5 | 1F - 220 | 34,50 | 3277 | 12,3 | POE32 / 475 | 5/8" | 3/8" | 3/8" | M/HBP |
| TAJ4519Z | AJ | 1,5 | 3F - 380 | 34,50 | 3277 | 3,5 | POE32 / 475 | 5/8" | 3/8" | 3/8" | M/HBP |
| FH4524Z | FH | 2 | 3F - 380 | 43,50 | 3225 | 4,7 | POE32 / 1480 | 5/8" | 1/2" | 3/8" | M/HBP |
| TFH4540Z | FH | 3 | 3F - 380 | 74,20 | 5624 | 7,7 | POE32 / 1480 | 7/8" | 1/2" | 3/8" | M/HBP |
| TAGP4546Z | AG | 4 | 3F - 400 | 90,20 | 6110 | 8,0 | POE32 / 1960 | 7/8" | 5/8" | 3/8" | M/HBP - Apto Tándem |
| TAGP4561Z | AG | 5 | 3F - 400 | 112,60 | 8343 | 9,6 | POE32 / 1960 | 1 1/8" | 5/8" | 1/2" | M/HBP - Apto Tándem |
| TAGP4568Z | AG | 6 | 3F - 400 | 124,40 | 9914 | 10,8 | POE32 / 1960 | 1 1/8" | 5/8" | 1/2" | M/HBP - Apto Tándem |

Condiciones de ensayo de acuerdo a la aplicación correspondiente, según especificaciones de ASHRAE.

LOCALES >

- > **Totaline Lanús** Av. San Martín 1382, Lanús Oeste (011) 4240.1700 / 4225.6627
- > **Totaline Norte** Av. Mitre 2725, Munro (011) 4721.0000 / 0033 / 0333
- > **Totaline Oeste** Pte. Perón 6991, Ituzaingó (011) 4459.3004 / 0186
- > **Ventas Interior del País** (011) 4014.5104 / 5028 / 5024

TOTALINE®

TOTALINE.COM.AR