

# CONFORT Y TECNOLOGIA EN TODOS TUS ESPACIOS



## Aire Acondicionado Multisplit Inverter Smart

El Multisplit Midea Inverter Smart es ideal para espacios residenciales y medianos. Ofrece dos tipos de unidades interiores, lo que da mayor flexibilidad y se adapta mejor a cada necesidad. Ambas tipologías cuentan con la posibilidad de controlarse mediante comandos de voz o desde la app SmartHome.



SmartHome  
Smart Compatible



Tecnología  
inverter



Follow me

### Rango de combinaciones:

Permite combinar desde 2 hasta 5 unidades interiores por cada unidad exterior (ver tabla de combinaciones).

### Función Follow Me:

El control remoto posee un sensor incorporado, permitiendo ajustar la temperatura alrededor del usuario.

### Tratamiento Gold Cover:

Prolonga la vida útil de la unidad exterior y ofrece mayor protección contra la corrosión.

### Función Turbo:

Permite alcanzar la temperatura deseada de manera más rápida.



Google es una marca registrada de Google LLC.

# Multisplit Inverter Smart

## Unidad interior SPLIT PARED



**Función Gear:** El equipo funciona al 50, 75 o 100% de su potencia máxima a elección del usuario, ayudando a reducir el consumo de energía.



Modo sleep



Cold catalyst filter



Hiding display

## Unidad interior DUCTADO



Incluye control remoto y control alámbrico con pantalla LCD y diseño moderno.



Control con reloj



Temporizador diario y semanal



Bloqueo para niños

## COMANDOS POR VOZ

Compatible con **Google Home** y **Alexa**, lo que permite controlar el equipo por comandos de voz desde el celular con el asistente de Google o la aplicación Alexa, incluso en forma remota.

**Ejemplos:** OK Google, encender Aire Midea\* / Alexa, encender Aire Midea\*.

\* Nombre a elección del usuario.

Descargá la aplicación **Midea SmartHome** para controlar el equipo desde tu dispositivo preferido.



# Multisplit Inverter Smart



Unidades interiores Split de pared		Código	MSAGMI-09HIW-01M	MSAGMI-12HIW-01M	MSAGMI-18HIW-01M	MSAGMI-24HIW-01M
Tensión nominal	Tensión	V-	220	220	220	220
Capacidad nominal	Refrigeración	kcal/h	2270	3027	4541	5547
		W	2640	3520	5280	6450
	Calefacción	kcal/h	2270	3027	4541	5547
		W	2640	3520	5280	6450
Consumo eléctrico	Refrigeración	W	21	23	36	68
	Calefacción	W	21	23	36	68
Dimensiones equipo (ancho x prof. x alto)		mm	726 x 210 x 291	835 x 208 x 295	969 x 241 x 320	1083 x 244 x 336
Dimensiones embalaje (ancho x prof. x alto)		mm	375 x 270 x 790	290 x 355 x 905	405 x 315 x 1045	315 x 415 x 1155
Peso equipo neto / bruto		kg	8,0 / 10,5	8,7 / 11,5	11,2 / 14,6	13,6 / 17,3
Medidas cañerías de cobre		(líquido - gas)	1/4" - 3/8"	1/4" - 3/8"	1/4" - 1/2"	3/8" - 5/8"
Alimentación eléctrica por			Unidad exterior	Unidad exterior	Unidad exterior	Unidad exterior

Unidades interiores Ductado		Código	MDA6MI-09HIW-01M	MDA6MI-12HIW-01M	MDA6MI-18HIW-01M	MDA6MI-24HIW-01M
Tensión nominal	Tensión	V-	220	220	220	220
Capacidad nominal	Refrigeración	kcal/h	2270	3027	4541	6046
		W	2640	3520	5280	7030
	Calefacción	kcal/h	2520	3277	4790	6553
		W	2930	3810	5570	7620
Consumo eléctrico	Refrigeración	W	62	62	176	176
	Calefacción	W	62	62	176	176
Dimensiones equipo (ancho x prof. x alto)		mm	700 x 506 x 200	700 x 506 x 200	880 x 674 x 210	1100 x 774 x 249
Dimensiones embalaje (ancho x prof. x alto)		mm	1070 x 540 x 275	1070 x 540 x 275	1070 x 725 x 280	1305 x 805 x 315
Peso equipo neto / bruto		kg	17,8 / 25	17,8 / 25	24,4 / 29,6	32,3 / 39,1
Medidas cañerías de cobre		(líquido - gas)	1/4" - 3/8"	1/4" - 3/8"	1/4" - 1/2"	3/8" - 5/8"
Alimentación eléctrica por			Unidad exterior	Unidad exterior	Unidad exterior	Unidad exterior

Unidades Exteriores		Código	MSAG30-27HI-01M	MSAG40-36HI-01M	MSAG50-42HI-01M
Tensión nominal	Tensión	V-	220	220	220
Capacidad nominal	Refrigeración	kcal/h	6803	9073	10587
		W	7910	10550	12310
	Calefacción	kcal/h	6803	9073	10587
		W	7910	10550	12310
Consumo eléctrico	Refrigeración	W	2680	3540	4000
	Calefacción	W	2420	3540	2920
Dimensiones equipo (ancho x prof. x alto)		mm	890 x 342 x 673	946 x 410 x 810	946 x 410 x 810
Dimensiones embalaje (ancho x prof. x alto)		mm	1030 x 438 x 750	1090 x 500 x 885	1090 x 500 x 875
Peso equipo neto / bruto		kg	47,7 / 51,3	70 / 75	76 / 81
Medidas cañerías de cobre		(líquido - gas)	3x 1/4" - 3x 3/8"	4x 1/4" - 3x 3/8" + 1x 1/2"	5x 1/4" - 4x 3/8" + 1x 1/2"
Alimentación eléctrica por			Unidad exterior	Unidad exterior	Unidad exterior



## TABLAS DE COMBINACIONES

### Unidad exterior 27K: MSAG30-27HI-01M

Combinaciones de unidades interiores posibles:

Una unidad (1x1)	Dos unidades (1x2)		Tres unidades (1x3)	
9	9+9	12+12	9+9+9	9+12+12
12	9+12	12+18	9+9+12	
18	9+18	18+18	9+9+18	

### Unidad exterior 36k: MSAG40-36HI-01M

Combinaciones de unidades interiores posibles:

Una unidad (1x1)	Dos unidades (1x2)		Tres unidades (1x3)			Cuatro unidades (1x4)		
9	9+9	12+18	9+9+9	9+12+18	12+12+18	9+9+9+9	9+9+12+18	12+12+12+12
12	9+12	12+24	9+9+12	9+12+24	12+12+24	9+9+9+12	9+9+12+24	12+12+12+18
18	9+18	18+18	9+9+18	9+18+18	12+18+18	9+9+9+18	9+12+12+12	
24	9+24	18+24	9+9+24	9+18+24	12+18+24	9+9+9+24	9+12+12+18	
	12+12		9+12+12	12+12+12		9+9+12+12	9+12+12+24	

### Unidad exterior 42K: MSAG50-42HI-01M

Combinaciones de unidades interiores posibles:

Una unidad (1x1)	Dos unidades (1x2)	Tres unidades (1x3)		Cuatro unidades (1x4)			Cinco unidades (1x5)	
9	9+12	9+9+9	9+18+24	9+9+9+9	9+9+18+24	12+12+12+24	9+9+9+9+9	9+9+12+12+18
12	9+18	9+9+12	12+12+12	9+9+9+12	9+12+12+12	12+12+18+18	9+9+9+9+12	9+9+12+12+24
18	9+24	9+9+18	12+12+18	9+9+9+18	9+12+12+18	12+12+18+24	9+9+9+9+18	9+12+12+12+12
24	12+12	9+9+24	12+12+24	9+9+9+24	9+12+12+24		9+9+9+9+24	9+12+12+12+18
	12+18	9+12+12	12+18+18	9+9+12+12	9+12+18+18		9+9+9+12+12	9+12+12+12+24
	12+24	9+12+18	12+18+24	9+9+12+18	9+12+18+24		9+9+9+12+18	12+12+12+12+12
	18+18	9+12+24		9+9+12+24	12+12+12+12		9+9+9+12+24	12+12+12+12+18
	18+24	9+18+18		9+9+18+18	12+12+12+18		9+9+12+12+12	

Las imágenes pueden diferir del producto original. Debido a la constante innovación tecnológica de Midea, las características de los modelos pueden sufrir cambios sin previo aviso.